

上海迅时通信设备有限公司

PT4800 RJ45-RJ11 防雷配线架

产品规格

New Rock

网址: www.newrocktech.com

论坛: bbs.newrocktech.com

电话: 021-61202700

传真: 021-61202704



文档版本 01 (2015-03-06)

全文。

New ROCK

版权所有©上海迅时通信设备有限公司 2015。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

目录

1 产品简介.....	6
1.1 产品图片.....	6
1.2 产品规格.....	6

New ROCK

插图目录

图 1-1 前视图.....	6
图 1-2 后视图.....	6

New ROCK

表格目录

表 1-1 参数列表.....	6
-----------------	---

New ROCK

1 产品简介

1.1 产品图片

图1-1 前视图



图1-2 后视图



1.2 产品规格

表1-1 参数列表

参数名称	参数值
RJ45 接口数量	12 个
RJ11 接口数量	48 个
雷击防护方式	单根共模
工作电压	$\leq 184V$
直流动作电压	230V ($\pm 20\%$)
脉冲击穿电压	$< 600V @ 1000V/uS$
最大放电电流	250A @ 10/700uS
雷击试验严酷度等级*	6.0kV @ 10/700uS
插入损耗	$< 12 \Omega, < 1.5pF$
机壳材质	镀锌钢板
安装方式	正面齐平式
双绞线线序标准	568B
建议双绞线类型	最低 CAT3, 建议使用 CAT4
接地线截面积	$2.5mm^2$
接地方式	螺钉接线片
尺寸(高×宽×深)	43×480×115mm

参数名称	参数值
重量	1.03kg
工作温度**	-40~85° C
适用标准	RoHS、IEC61000-4-5:2005、GB_T17626.5-2008

备注:

*雷击试验严酷度等级指由本防雷配线架保护下设备不被损坏的电压限值。

**建议在接入大电流设备的情况下工作温度不超过 60°C。

New ROCK